

迈优威·FC200X / 鼎驭苍穹

大载重  长航时



超重载荷系留无人机

200KG
最大载荷量

≥12h
单次连续作业

200m
最大飞行高度

10min
整机部署时间

联系我们：17898848998（扫码添加微信）



产品参数详情

系留基站	输入电压	AC 380±10%，三相供电
	输出电压	额定DC 1500V，自适应动态调整
	输出功率	max.80kw
	收线速度	0 ~ 2m/s可调节
	保护	具备强弱电分离设计，具有输入欠压、输入过压、输出过压、输出过流、输出短路、输出过温保护功能，蓝牙控制功能
	尺寸/重量	64x50x70cm/80kg（不含系留线缆）
	材质	航空铝合金
系留线缆	工作电流	45A
	抗拉强度	≥300kg
	线缆长度	系缆长度最大120m，耐反复收放次数≥1000次
	耐压	输入输出耐压≥3000V d.c.，系缆绝缘层耐压≥3500V d.c.
	重量	7.6kg/100m
机载电源	设计	仿生原装电池设计，即插即用
	输入电压	DC 1500V
	输出电压	28S恒定稳压输出，电压波动±1% 具备输入过压、欠压保护功能和输出过压、过流、短路、过温保护功能
	输出功率	60kw（额定长时功率）66kw（峰值功率）
	保护功能	防护等级≥IP67（核心部件） 系留供电模式下，飞行器飞行过程中中断供电电源可正常飞行及降落
	重量	19.8kg（净重）

产品亮点展示



IP65整机防水
机载电源



80kw系留基站
120m系留缆



适配消防水枪
驻空水带过百米



多项专利技术
专研消防场景